

Pali serie CP con carrello

Costruiti in tubolare quadrato di 100 mm di lato ed in moduli da 2 metri ciascuno giuntati con 4 viti di 10 mm. Il carrello porta antenne avvolge il tubo di 100 e scorre su ruote in nylon, alla sommità del palo è bloccato con un nottolino azionato dalla base con una corda. Viene fornito completo di verricello manuale, mast porta antenne di circa 3 metri diametro 48 mm, supporti con cuscinetto, boccola guida e flangia per fissaggio rotori. Viteria e fune verricello in acciaio inossidabile.

Modelli disponibili ed accessori:

Mod. CP 42 palo m. 4 + mast
 Mod. CP 62 palo m. 6 + mast
 Mod. CP 82 palo m. 8 + mast
 Mod. BFCP12 Base a flangia con cerniera ribaltabile
 Mod. SMCP12 Staffe a muro



Caratteristiche	Mod.	CP 42	CP 62	CP 82
Altezza m		4 + 2,3 MAST	6 + 2,3 MAST	8 + 2,3 MAST
Sezioni palo da m		2		
Sezioni No.		2	3	4
Tubo		100 mm quadrato	100 mm quadrato	100 mm quadrato
Lato cm		10		
Peso di ciascuna sezione kg		13		
Peso totale kg		65	77	88
Carico massimo alla sommità kg		55	43	35
Massimo carico delle antenne m ²		1.6	1.2	0.8
Massimo vento sopportabile		130 km/h (80 mph)		

